

La Misura è questione di Fiducia



Efficiente come mai... Il vostro nuovo partner per un rilievo perfetto!

Che si tratti di eseguire misure, tracciamenti e proiezioni o di realizzare e modificare disegni, Leica 3D Disto soddisfa ogni vostra esigenza.



- Accuratezza: precisione di 1 mm su 10 m
- Palmare con schermo touchscreen a colori d ad alta risoluzione
- Collegamento senza fili tra il sensore e il palmare
- Mirino digitale zoom a 8x
- Funzione fotocamera integrata
- Supporto sensore stabile per una tenuta sicura sulle superfici piane e filetto da 5/8 pollice per treppiede

<p>DISTO LEICA D2</p> 	<p>Il più piccolo distanziometro laser al mondo. Adatto per gli interni. Sta nel palmo della mano Precisione dei rilevamenti tipica $\pm 1,5$ mm Portata di misura da 0,05 a 60 m</p>	<p>€. 139,00</p>
<p>DISTO LEICA DXT</p> 	<p>L'unico al Mondo con grado di protezione IP65 (polvere e getto d'acqua) e resistente alle cadute fino a 2 m Portata 70 m - Tastiera e strumento lavabili Resistente alla caduta fino a 2 m - Grado di protezione IP65 (certificato per polvere e getto d'acqua)</p>	<p>€. 199,00</p>
<p>DISTO LEICA D3A</p> 	<p>LEICA DISTO D3A si contraddistingue per le numerose funzioni e per la semplicità d'uso. Calcolo della distanza Orizzontale ed altezza con una singola misurazione . Funzione Triangolo: Calcolo dell'angolo, perimetro e superficie con solo 3 misurazioni Precisione dei rilevamenti tipica $\pm 1,0$ mm Portata di misura da 0,05 a 100 m</p>	<p>€. 299,00</p>
<p>DISTO LEICA D3A BT</p> 	<p>LEICA DISTO D3A si contraddistingue per le numerose funzioni e per la semplicità d'uso con Bluetooth</p>	<p>€. 359,00</p>
<p>DISTO LEICA D5</p> 	<p>Display a colori da 2,4". Mirino digitale integrato 4x. Il mirino digitale permette di vedere il punto prefissato, anche in presenza di forte luce solare Inclinometro elettronico integrato Precisione dei rilevamenti tipica $\pm 1,0$ mm. Portata di misura 200 m</p>	<p>€. 389,00</p>

<p>DISTO D8 BLUETTOTH CON SOFTWARE DIGIPLAN</p> 	<p>ARTEN DIGIPLAN Applicativo di AutoCAD per il rilievo d'interni su Notebook In Digiplan l'operatore effettua, direttamente con AutoCAD, uno schizzo planimetrico del rilievo, e successivamente immette da tastiera i valori numerici delle misure, oltre ad altri vincoli e parametri. Se invece vuole sfruttare le potenzialità degli strumenti di misurazione elettronica (Disto A6 - D8), può trasferire direttamente la misura eseguita. La procedura di calcolo di Digiplan deriva in parte dai programmi di compensazione di rete ai minimi quadrati, del tipo impiegato nella pratica topografica, ma differisce sostanzialmente da questi perchè è in grado di valutare in automatico se, ed in che misura l'insieme dei dati rilevati sono sufficienti per determinare la geometria della restituzione finale</p>	<p>€. 739,00</p>
<p>Leica LINO L2</p> 	<p>Leica Lino L2 proietta linee in modo preciso, rapido e semplice mentre l'utente può continuare a concentrarsi sul proprio lavoro. Autolivellamento L'apparecchio si posiziona rapidamente e senza difficoltà ed è in grado di proiettare linee orizzontali e verticali, permettendo di compensare automaticamente le inclinazioni in un campo di $\pm 4^\circ$. Facile da utilizzare, portata oltre 65 m con ricevitore (opzionale). Precisione Orizzontale +/- 1 mm 5 m, Vetricale +/- 0,75 mm 3m</p>	<p>€. 189,00</p>
<p>Leica LINO L2P5</p> 	<p>Semplici e facili da utilizzare sono in grado di proiettare punti con rapidità e precisione. Facilità d'uso Un unico tasto per tutte le applicazioni Autolivellamento Possono essere posizionati rapidamente e facilmente con proiezione di linee orizzontali e verticali, con compensazione automatica delle inclinazioni in un campo di $\pm 4^\circ$ e in caso di inclinazioni maggiori l'apparecchio non proietta nessun punto in modo da evitare errori. Involucro robusto Garantisce un alto grado di protezione da polvere e spruzzi d'acqua (livello IP54)</p>	<p>€. 379,00</p>
<p>Autolivello laser LEICA ROTE0 20 plus (+ Ricevitore)</p> 	<p>Leica Roteo 20HV è il laser rotante ideale la facilità d'uso. La semplicissima tastiera è pensata per un uso intuitivo. Velocità di rotazione 600 giri/min, Allarme automatico di quota impostazione di pendenza manuale, Raggio operativo 150 m Piombo Ricevitore R250 con staffa Batteria da 9 V per il sensore Portabatterie per batterie alcaline Batterie ricaricabili Caricatore internazionale Target magnetico, Valigia di trasporto</p>	<p>€. 769,00</p>
	<p>Treppiede Leica TRI 100 Treppiede foto/video (H 1,75 m) di alta Testa con elevazione a manovella, gambo centrale a blocco frizionato gambe estensibili con chiusura rapida Piedini in gomma regolabili in altezza e adattabili a qualsiasi superficie, Completo di testa snodabile e sistema di ribaltamento a 90° (Pitagora) Sacca di trasporto con tasca esterna portaoggetti Ideale per LINO L2 e Leica Disto A8/D5/D8</p>	<p>€. 69,00</p> 

iva esclusa



Perigeo S.r.l.
via Vicenza, 18 - 36015 Schio (VI)
p.i. 01638400240
info@perigeo.com

